

Ecotex P Pigmenti

Codice 1638--

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pigmenti a base acqua a elevata concentrazione.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre-tagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Ecotex P Pigmenti sono miscelabili nelle basi:

Max 3% (6% per Nero e Royal OL)

- *Texilac Airtex trasparente*
- *Texilac Aps Trasparente*
- *Texilac polimer 2000 Trasparente*
- *Texilac HT-R*
- *Ecotex Concentrato*

Max 5% (10% per Nero e Royal OL)

- *Aqua*
- *BB 95 Base R*
- *Mnk 22 Pasta Base S*
- *Texilac Cracking*
- *Texilac E-LF Trasparente e Base*
- *Texilac Mono AF Trasparente E Base*
- *Texilac Neoprene*
- *Texilac PO/PO-E/PO-E SF*
- *Texilac Trasparente Lucido*

Max 5%

(Resistenti alla stampa in corrosione)

- *Texilac Discharge LB*
- *Texilac Discharge LF*

Max 10%

- *Texilac UP*

Per quadricromia max 5%

163821	Giallo 2G
163835	Rosa BL
163843	Blu BC
163871	Nero 2K

CARATTERISTICHE GENERALI

- Esenti da ftalati, PVC, formaldeide e metalli pesanti
- Buone solidità generali
- Alta concentrazione e alto potere colorante

PREPARAZIONE

Consigliamo di miscelare al massimo tre *Ecotex P Pigmenti* per ottenere la tonalità desiderata.

APPLICAZIONE e POLIMERIZZAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica specifica dell'inchiostro in cui vengono aggiunti *Ecotex P Pigmenti*.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi più lunghi.
- La solidità al lavaggio a secco è fortemente influenzata dalla base in cui viene miscelato il pigmento.

SOLIDITÀ

ECOTEX P PIGMENTI		Luce Xenotest Tinta piena	Luce Xenotest Taglio 1:7	Lavaggio Domestico	Resistenza alla spalmatura con PVC	Lavaggio a secco	Resistenza alla corrosione
163821	GIALLO 2G	7	6-7	5	2-3	1	sì
163822	GIALLO GL	6-7	6	5	4	3-4	sì
163823	GIALLO GC	4-5	3-4	5	2-3	4	sì
163831	ARANCIO GR	6-7	6	5	3-4	4	sì
163832	ROSSO RF	7	6-7	4-5	4	2	no
163834	ROSSO RV	6	5-6	4-5	3	4	sì
163835	ROSA BL	7-8	7	5	5	5	sì
163836	BORDEAUX RV	6	5-6	4	3-4	4	sì
163841	VIOLA V	7-8	7	5	5	4-5	sì
163842	ROYAL OL	8	7	5	1	3-4	no
163843	BLU BC	7-8	7	5	5	5	sì
163844	TURCHESE BV	7-8	7	5	4	4	sì
163845	BLU MARINO BM	7	6-7	5	3-4	4	no
163846	BLU NAVY BG	7	6-7	4-5	3-4	4	no
163851	VERDE GV2	7	6-7	4-5	4	3	sì
163852	VERDE VR	7-8	7	5	4-5	3-4	sì
163861	BRUNO 2CM	4	3	5	2	4	no
163862	BRUNO R	7	6-7	5	5	5	no
163871	NERO 2K	7-8	7	5	5	5	no

GAMMA PRODOTTI

Codice	Base Acqua	Confezione
163821	GIALLO 2G	5 kg
163822	GIALLO GL	5 kg
163823	GIALLO GC	5 kg
163831	ARANCIO GR	5 kg
163832	ROSSO RF	5 kg
163834	ROSSO RV	5 kg
163835	ROSA BL	5 kg
163836	BORDEAUX RV	5 kg
163841	VIOLA V	5 kg
163842	ROYAL OL	5 kg
163843	BLU BC	5 kg
163844	TURCHESE BV	5 kg
163845	BLU MARINO BM	5 kg
163846	BLU NAVY BG	5 kg
163851	VERDE GV2	5 kg
163852	VERDE VR	5 kg
163861	BRUNO 2CM	5 kg
163862	BRUNO R	5 kg
163871	NERO 2K	5 kg

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali. Rotative o quadro piano.



NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptains.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.