

Soluzione di stampa e taglio HP Latex 335



Espansione – verso applicazioni più ampie grazie a questa soluzione di stampa e taglio di 1,63 m (5,34 piedi)



La soluzione HP migliore della categoria¹

- Stampate su diversi supporti: gli adesivi con stampa a vivo non si restringono e non si accartocciano; stampe perfette per gli ambienti chiusi nei quali non è possibile utilizzare prodotti contenenti solventi.
- Taglio ad alta velocità estremamente preciso; Connettività LAN e carrello per supporti HP per una maggiore praticità.
- Gestione ottimizzata del flusso di lavoro da un unico punto, incluso l'esclusivo software con integrazione del codice a barre.
- Progettate le vostre stampe in 3 semplici passaggi: grazie al software HP Signage Suite integrato, non è richiesta alcuna competenza specifica in materia di design.²

Stampa E taglio

- Al contrario del flusso di lavoro di sola stampa O solo taglio delle soluzioni basate su solventi, questa affidabile soluzione a due dispositivi consente di stampare E tagliare allo stesso tempo.
- Dite addio ai tempi di attesa legati all'uso dei solventi: le stampe escono subito asciutte, pertanto è possibile passare subito al taglio/alla laminazione senza bisogno di lasciarle degassare ed effettuare la consegna il giorno stesso.
- Dite addio alla laminazione per applicazioni a breve termine: la resistenza ai graffi è paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi pesanti.⁴

Flusso di lavoro semplice e affidabile

- Stampate e tagliate in 5 semplici passaggi: aggiunta delle linee di taglio da software RIP, impostazioni di taglio predefinite e interfaccia utente intuitiva.
- Riconoscimento dei processi efficiente e taglio affidabile e senza errori grazie al sistema di posizionamento ottico (OPOS) e ad HP BarCode.
- Risparmiatevi la complessità dei dispositivi doppi: questa soluzione completa di HP è progettata per funzionare come un'unica soluzione.

Per maggiori informazioni, visitate il sito
<http://www.hp.com/go/latex335printandcut>

¹ Confronto basato sui vantaggi in termini ambientali e di produttività rispetto alla soluzione di stampa e taglio integrata leader di mercato (per numeri di quote di mercato IDC, marzo 2017) basata sull'uso di solventi e di prezzo equiparabile. Test di produttività interna HP eseguiti a febbraio 2017. Inoltre, la soluzione di stampa e taglio HP Latex utilizza gli inchiostri HP Latex conformi alla certificazione UL ECOLOGO® per UL 2801, che dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri basati su più attributi e sul ciclo di vita e relativi a considerazioni in materia di salute umana e ambientali (fare riferimento a <http://www.ul.com/EL>).

² Richiede un account HP Applications Center, la connessione a Internet e un dispositivo dotato di connessione a Internet collegato. Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hpapplicationscenter.com>.

³ Valore basato su test interni svolti da HP a febbraio 2017, in cui la soluzione di stampa e taglio HP Latex è stata messa a confronto con una soluzione di stampa e taglio integrata basata su solventi di costo equiparabile.

⁴ È possibile utilizzare supporti non laminati per applicazioni a breve termine con resistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a base di solventi pesanti su vinile autoadesivo e striscioni in PVC. Confronto della resistenza ai graffi in base ai test sugli inchiostri HP Latex di terza generazione e sugli inchiostri a base di solventi pesanti. Stime di HP Image Permanence Lab su un'ampia gamma di supporti.

Caratteristiche tecniche

Stampa	
Modalità di stampa	50 m²/h - Manifesto (a 2 passaggi) 23 m²/h - Esterni ad alta velocità (a 4 passaggi) 17 m²/h - Esterni Plus (a 6 passaggi) 13 m²/h - Qualità in interni (a 8 passaggi) 10 m²/h - Alta qualità in interni (a 10 passaggi) 6 m²/h - Cartelloni retroilluminati, striscioni e tele (a 16 passaggi) 5 m²/h - Tessuti ad alta saturazione (a 20 passaggi)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Margini	5 x 5 x 5 mm
Tipi di inchiostro	Inchiostri HP Latex
Cartucce d'inchiostro	Nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimiser
Dimensioni cartuccia	775 ml
Testine di stampa	6 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 1 ciano chiaro/magenta chiaro, 1 HP Latex Optimiser)
Uniformità del colore	Media ≤ 1 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000
Supporti di stampa	
Gestione	alimentatore a rulli; rullo di avvolgimento; taglierina automatica (per vinile, supporti di stampa in carta, pellicola in poliestere per retroilluminazione)
Tipi di supporto	Striscioni, vinili autoadesivi, pellicole, carta, rivestimenti murali, tele, materiali sintetici, (stoffe, reti, tessuti e altri materiali porosi che richiedono un rivestimento)
Dimensioni dei rulli	Rotoli da 254 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)
Grammatura rotolo	42 kg
Diametro rotolo	250 mm
Spessore	Fino a 0,5 mm
Applicazioni	Striscioni; Espositori; Grafica per fiere ed eventi; Insegne per esterni; Poster per interni; Decorazioni per interni; Pannelli luminosi - pellicola; Pannelli luminosi - carta; POP/POS; Poster; Grafica per veicoli; Indumenti personalizzati; Grafiche a pavimento; Etichette e adesivi; Adesivi da parete; Grafiche Windows
Connettività	Standard: Stampante: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Taglierino: USB ed Ethernet (LAN)
Dimensioni (l x p x a)	
Stampante:	Stampante: 2561 x 840 x 1380 mm; Taglierina: 1980 x 680 x 1145 mm
Stampante (con imballo):	Stampante: 2795 x 760 x 1250 mm; Taglierina: 2110 x 480 x 670 mm
Peso	
Stampante:	Stampante: 208 kg; Taglierino: 54 kg
Stampante (con imballo):	Stampante: 290 kg; Taglierino: 78 kg
Contenuto della confezione	Stampante: Stampante HP Latex 335; testine di stampa; cartuccia di manutenzione; piedistallo; perno per supporti in rotolo; rullo di avvolgimento; kit tensionatore frontale variabile; kit di manutenzione utente; supporti margine; guida di riferimento rapido; guida all'installazione; cavi di alimentazione; Taglierina: Taglierina HP Latex 64; supporto taglierina; carrello per supporti; HP FlexiPrint e Cut RIP; Software HP Cutter Control; guida di riferimento rapido; guida all'installazione; software documentazione; cavi di alimentazione; supporto standard (1); lame standard (2); lama per il taglio (1); flange per supporti da 3" (set di 2)
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	Stampante: da 15 a 30 °C; Taglierino: da 15 a 35 °C
Emissioni di rumore	Pressione acustica: Stampante: 55 dB(A) (stamp) Stampante: < 15 dB (A) Potenza acustica: Stampante: 7,4 B(A) (stamp) Stampante: < 3,5 B (A)
Alimentazione	
Consumo	Stampante: 2,6 kW (in stamp); 72 Watt (pronta); < 2,5 Watt (inattiva)
Requisiti minimi di sistema	Stampante: tensione d'ingresso (autorilevazione) 200 - 240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 3 A max per cavo di alimentazione stampante; 16 A max per cavo di alimentazione essiccatore; Taglierina: 100-240 V (±10%) CA; 50/60 Hz, 85 VA max;
Certificazione	
Sicurezza	Stampante: conformità IEC 60950-1+A1+A2; USA e Canada (certificazione CSA); UE (conformità a LVD ed EN 60950-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Australia e Nuova Zelanda (RCM)
Elettromagnetico	Stampante: conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI)
Specifiche ambientali	Stampante: ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a marcatura CE
Garanzia	Stampante: 1 anno di garanzia limitata sull'hardware; Taglierino: 1 anno a condizione che la registrazione di fine installazione di HP Latex venga effettuata da un rivenditore HP autorizzato

HP Latex Basic Cutter

Taglio	
Tipo di taglio	Lama auto-pilotante con modalità di emulazione tangenziale e TurboCut
Larghezza del taglio	158 cm
Velocità di taglio	Fino a 113 cm/sec in diagonale
Accelerazione	Diagonale fino a 3 G
Precisione	0,2% del movimento o 0,25 mm, a seconda del valore maggiore
Riproducibilità	±0,1 mm
Forza di taglio	Da 0 a 400 g di deportanza con incrementi di 5 grammi
Spessore del taglio	Da 0,05 a 0,25 mm; 0,8 mm con lama per sabbiatura opzionale

Informazioni sugli ordini

Prodotto

1LH37A	Soluzione di stampa e taglio HP Latex 335
--------	---

Accessori

1UP26A	Kit completo per taglierina HP Latex
1UP27A	Kit di supporto materiali HP Latex 2"
1UX44A	Kit di lame standard HP Latex
1UX45A	Kit di lame speciali HP Latex
F0M56A	Fuso da 2" per stampante da 64" HP Latex
F0M58A	Fuso da 3" per stampante da 64" HP Latex
F0M59A	Kit di manutenzione per l'utente HP Latex

Testine di stampa originali HP

CZ677A	Testina di stampa Latex ciano/nero HP 831
CZ678A	Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 831
CZ679A	Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 831
CZ680A	Testina di stampa Latex Optimizer HP 831

Cartucce d'inchiostro originali HP e materiali di manutenzione

CZ694A	Cartuccia di inchiostro Latex nero HP 831C da 775 ml
CZ695A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano HP 831C da 775 ml
CZ696A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta HP 831C da 775 ml
CZ697A	Cartuccia di inchiostro Latex giallo HP 831C da 775 ml
CZ698A	Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro HP 831C da 775 ml
CZ699A	Cartuccia di inchiostro Latex magenta chiaro HP 831C da 775 ml
CZ706A	Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 831 da 775 ml
CZ681A	Cartuccia di manutenzione Latex HP 831

Assistenza e supporto

2 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per soluzione di stampa/taglio Latex 335 U9PN8E
3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per soluzione di stampa/taglio Latex 335 U9PN9E
1 anno di assistenza hardware post garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per soluzione di stampa/taglio Latex 335 U9PP2PE
2 anni di assistenza hardware post garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per soluzione di stampa/taglio Latex 335 U9PP3PE

