

Tecnologia UV avanzata per
una stampa rapida e precisa
di transfer DTF

Unity *DTF - UV2* Printer *TRANSFER PRINTER*



Realizza adesivi su transfer UV di
alta qualità fino a 60 cm

- ✓ 3 teste di stampa i1600-U1
- ✓ Colori brillanti effetto 3D
- ✓ Stampa lavabile e resistente all'usura
- ✓ Antigraffio e forte adesività
- ✓ Piano sottovuoto in lega di alluminio
- ✓ Grande varietà di prodotti personalizzabili



Unity *DTF - UV2* Printer *TRANSFER PRINTER*



- La tecnologia UV DTF soddisfa le esigenze di stampa su tutte le superfici rigide o semirigide, curve o troppo grandi per essere stampate direttamente
- Tecnologia basata su pellicola A+B/bobina+bobina con colla Made in Japan che consente il trasferimento senza lasciare residui



Testina di stampa	Testine di stampa 3PCS I1600-U1	
Tecnologia di stampa	Stampa a getto d'inchiostro Micro Piezo	
Larghezza di stampa	600*420 (millimetro)	
Supporti accettabili	Larghezza massima 630 mm	
	Spessore ≤1,5 mm	
Cartucce d'inchiostro	Capacità Colore Sifone + Miscelazione Regolare di Bianco Ink	
	Colore: W + CMYK + vernice	
Risoluzione di stampa	Massimo 2400 dpi	
Velocità	720x900 dpi (termina la stampa di un foglio A2 in 10 minuti)	
Ink metodo di polimerizzazione	Doppie luci LED UV	
Energia	1300 W	
Interfaccia	GigabitEthernet	
Alimentazione elettrica	CA 220 V ± 5%, 16 A 50 HZ ± 1	
Dimensione (con supporto)	1772 (L) x 927 (P) x 1420 (A) mm	
Peso (con supporto)	120 kg	
Ambiente di lavoro	Accensione	Temperatura: da 15°C a 32°C (da 59°F a 90°F) (si consigliano 20°C [68°F] o superiore), Umidità: dal 35% all'80% di umidità relativa (senza condensa)*1
	Spegni	Temperatura: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F), Umidità: dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)